



CATALYST 1200 24-PORT GE, 4X1G SFP

Codice: [C1200-24T-4G](#)

Codice EAN: [0889728521727](#)



Cisco C1200-24T-4G. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE...

Altre Specifiche

Memoria flash (MB): 512

Gestione energetica

Alimentazione: AC

Fonte di alimentazione inclusa: Sì

Collegamento in rete

Apertura albero di protocollo: Sì

Blocco Head-of-line (HOL): Sì

Controllo Broadcast storm: Sì

Frame Jumbo: 9000

Instradamento statico: Sì

Mirroring della porta: Sì

Supporto Jumbo Frames: Sì

Supporto multicast: Sì

Supporto qualità del servizio (QoS): Sì

Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000

VLAN support: Sì

Caratteristiche di gestione

Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI):
Sì

Gestione web-based: Sì

Ispezione ARP: Sì

Livello del commutatore: L2/L3

Supporto MIB: Y

Tasto reset: Sì

Tipo interruttore: Managed

Sicurezza

Filtri MAC address: Sì

Funzione IGMP snooping: Sì

Lista di controllo accesso (ACL): Sì

Supporto SSH/SSL: Sì

Prestazione

Frequenza del processore (MHz): 1400

RAM installata (MB): 1024

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura: -25 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 50 °C

Range di umidità di funzionamento: 10 - 90%

Umidità: 10 - 90%

Caratteristiche

Memoria flash (MB): 512

Altre caratteristiche

Supporto controllo flusso: Sì

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.